

Produktinformation

Schatten-Entferner *strong*

Reiniger zum Entfernen von hartnäckigen Graffiti-Schatten

Eigenschaften: Schatten-Entferner *strong* ist ein flüssiger Graffiti-Schatten-Entferner. Schatten-Entferner *strong* entfernt restliche Farbpigmente von Sprühfarben und Markern und ist auf vielen porösen Oberflächen einsetzbar z.B. Naturstein, Klinker, Ziegel, Beton, u.v.m.

Dosierung: pur

Verarbeitung: Die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle prüfen!
Schatten-Entferner *strong* kann nach der Anwendung unserer Graffiti-Entferner (Abbeizer G1 oder Ultra 2000) auf den noch feuchten Untergrund aufgetragen werden. Schatten-Entferner *strong* wird mit Pinsel, Quaste, Bürste oder mittels Drucksprühgerät satt aufgetragen (je nach Größe und örtlichen Gegebenheiten). Das Produkt wirkt schnell. Die Einwirkzeit ist abhängig von Untergrund, Art der Verschmutzung/der verwendeten Farbe, Temperatur und sollte genau beobachtet werden. Gelöste Farbreste entfernen und anschließend die Flächen gründlich mit Wasser abwaschen.

Bei sehr alten, durch die Sonne eingebrannten Graffiti's oder hartnäckigen Farben den Vorgang ggf. mehrfach wiederholen.

Verarbeitungshinweise: Die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle prüfen!

Um Verbrauch, Materialverträglichkeit und Wirksamkeit zu bestimmen, ist eine Musterfläche anzulegen.

Verarbeitungstemperatur +10° bis +30°C. Je niedriger die Temperatur, desto länger ist die Einwirkzeit. Bei höheren Temperaturen sollte das Eintrocknen des Produkts durch Befeuchten mit Wasser verhindert werden.

Nicht alkalibeständige Bauteile und Flächen sind zu schützen. Schatten-Entferner *strong* ist nicht geeignet für empfindliche Kunststoffe oder Lacke und Farben. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch: ca. 150 ml/m², je nach Verschmutzung/Auftrag/Untergrund

Hinweise: Nicht alkalibeständige Bauteile und Flächen sind zu schützen. Schatten-Entferner *strong* ist nicht geeignet für empfindliche Kunststoffe oder Lacke und Farben.

Das Produkt ist im Innen- und Außenbereich verwendbar.

Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten: pH-Wert (bei 20°C) 13,5
Haltbarkeit mind. 2 Jahre im geschlossenen Originalgebinde

Inhaltsstoffe: Kaliumhydroxid, Alkohole, Tenside, Phosphate,

UN-Nummer: 1814

Gebindegröße: 10 Liter Gebinde, 6 x 1 Liter im Karton

Art.Nr.: 10642 – 10 Liter Gebinde
10643 – 6 x 1 Liter im Karton

Alle vorstehenden Angaben beruhen auf Untersuchungen im Labor und unseren praktischen Erfahrungen. Sie gelten grundsätzlich als unverbindliche Hinweise. Die Informationen ersetzen keine eigenen Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind. Die anwendungstechnische Beratung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, ist in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allg. Geschäftsbedingungen. Die Neuauflage ersetzt alle bisherigen Produktinformationen.

02/2021

